【ソフトロックねじ　：　緑樹脂付き　耐熱温度＝200度】

2011/8/18

材質	用途	品番	頭形		頭径（φ）	厚み（t）	太さ（M）	首下（L）	数量(本)
ステン	ブロー智	M628	±	ナベ	2.2	0.5	1.4	2.8	2,400
								3.0	4,900
								3.4	15,400
								3.6	3,000
								4.0	40,200
								4.2	8,600
								4.6	21,200
								4.8	9,000
ステン	ブロー智	M641	±	トラス	2.0	0.5	1.4	2.5	30,600
								2.8	1,400
								3.0	4,400
								3.1	12,400
								3.3	12,100
								3.5	9,300
								4.4	4,900
ステン	ブロー智	M642	±	ナベ	2.0	0.5	1.4	3.3	5,200
								3.4	16,400
								3.6	10,200
								3.8	2,200
								4.2	15,600
ステン	丁番	M1644	±	ナベ 胴太	2.5	0.8	1.4	4.0	7,600
								4.3	10,800
ステン	丁番	M1630	±	平 胴太	2.0	0.7	1.4	3.3	13,000
								4.5	1,800

【ソフトロックねじ　：　透明樹脂付き　耐熱温度＝200度】

2011/8/18

材質	用途	品番	頭形		頭径（φ）	厚み（t）	太さ（M）	首下（L）	数量(本)
ステン	ブロー智	M341	±	トラス	2.0	0.5	1.4	2.6	15,000
								2.9	10,100
								3.1	25,000
ステン	ブロー智	M342	±	ナベ	2.0	0.5	1.4	2.1	8,500
								2.5	2,000
ステン	丁番	M330	±	平	2.0	0.7	1.4	2.4	5,000
							金メッキ付き⇒	2.8	5,700
								3.0	5,600
								3.6	1,000
								3.8	2,500
ステン	丁番	M331	±	ナベ	2.5	0.6	1.7	3.0	8,900
ステン	ブロー智	M328	±	ナベ	2.2	0.5	1.4	4.0	1,600
								4.4	900
								4.8	1,900
ステン	蝶	M334	±	トラス	2.0	0.5	1.2	3.5	60,000

【ソフトロックねじ　：　黒樹脂付き　耐熱温度＝800～900度】

2011/8/18

材質	用途	品番	頭形		頭径（φ）	厚み（t）	太さ（M）	首下（L）	数量(本)
ステン	ブロー智	TX41	±	トラス	2.0	0.5	1.4	2.4	22,300
								2.9	12,000
								3.1	25,300
								4.0	2,000
ステン	ブロー智	TX42	±	ナベ	2.0	0.5	1.4	2.1	1,800
ステン	ブロー智	TX28	±	ナベ	2.2	0.5	1.4	2.8	5,000
ステン	丁番	TX1030	±	平　胴太	2.0	0.7	1.4	2.8	2,900
ステン	丁番	TX30	±	平	2.0	0.7	1.4	2.8	1,200
								3.2	2,800
								3.4	6,500
								3.8	9,000
								4.0	14,600