

电动螺丝刀套 BL-2000GT (NISSEY式样、眼镜制造专用的)

由于采用高性能无碳刷电机，具有超群的耐久性，不需要进行维护保养。

- 由于采用无碳刷电机，不排放影响电子元件的物质。
- 扭矩调整部为特殊设计，可防止对设定好的扭矩值的变动。
- 即使连续使用，电机几乎也不发热。



电动螺丝刀 (主机)
BL-2000GT
袖珍型

◇ 低压直流方式
直流电动螺丝刀
与低压直流变压器 (以下简称变压器) 相配合驱动电动螺丝刀。
由于采用低电压 (输出电压随型号而不同, 但大约为高: 30V、低: 20V), 因此其特征为安全而低噪音。

电动螺丝刀 (BL-2000GT) 专用变压器 T-70BL (内置控制器功能) ... 带动1台



T-70BL (内置控制器功能) 带动1台	
使用电压	T3. 15A / 250V
输入电压	AC100V-240V ±5% (50/60Hz)
输出 功率	HI / LOW 2档切换 60W
外形尺寸	88 (W) × 210 (D) × 52 (H)
重量	830g
AC电源线长	1.8m (带接地)
插头形状	A-1 A-2 C S BF
订货记号	固定用小零件 2个 / 固定用螺丝 4个

*参数有时可能会变更, 恕不相告。



真空吸着式螺丝刀 (BL-2000GT) 用真空泵 VP-3

产生真空负压把螺丝吸附到螺丝刀头尖上, 免去拾取螺丝的麻烦。

VP-3 (真空吸着式螺丝刀用)			
输入电源	AC100V	AC120V	AC220-240V
最大消费电		39W	
达到的真空		-350mmHg	
外形尺寸	200 (W) × 188 (D) × 142 (H)		
重量	约3.8kg		

*参数有时可能会变更, 恕不相告。



螺丝排列盒

螺丝排列盒由底箱和排列板组成, 可随螺钉的直径更换排列板。
排列板有钢制板和带橡胶的钢制板2种。

排列板规格 (mm)

钢制孔板

1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 4.0

带橡胶钢板

1.2~1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 4.0

制造厂



销售总代理



日本国福井县鯖江市田所町108-2
TEL +81-778-525615
FAX +81-778-525085
<http://www.nissey-sabae.co.jp>
info@nissey-sabae.co.jp