

電動ドライバー BL-2000GT (NISSEY仕様、眼鏡製造専用)

高性能ブラシレスモーターの採用で、抜群の耐久性とメンテナンスが不要です。

- ブラシレスモーターの採用で、電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
- トルク調整部の外部設置で、不要ないじりから設定値を守ります。
- 連続使用しても、モーターの発熱はほとんどありません。
- BL-2000GTには以下が1セットずつとマウスピース1個、ビット10本が含まれます。



電動ドライバー(本体)

BL-2000GT

レバースタート式

◇低電圧直流方式

DCドライバー/ブラシレスタイプ

低圧直流電源(以下電源と省略)との組み合わせにより、ドライバーを駆動させます。低電圧(電圧出力は機種により異なりますが、おおよそ約HI:30V、LOW:20V)なので、安全で静かな回転音の特長です。

電動ドライバー(BL-2000GTX専用電源

T-70BL(コントロール機能内蔵)



T-70BL (BL用電源)	
一次側	入力電源 電源容量 ヒューズ容量
二次側出力	HI / LOW 2段階切替
外観寸法(mm)	88(W) × 210(D) × 52(H)
重さ(g)	830
AC電源コード表	1.8m (インレットコード)
添付品	平2ピン 変換プラグ1ヶ、取付金具2ヶ、取付ねじ4ヶ
プラグ形状	A-1 A-2 C BF S
(注文コード)	T-70BL T70BL-UL T-70BL-EU-HK T-70BL-UK-SP T-70BL-CN

* 海外向けは国別仕様に準じたコードプラグを用意しています。

* 仕様は予告無く変更する場合があります。

サクシヨンドライバー(BL-2000GT)用バキュームポンプ

VP-3

真空圧を発生させ、ネジをビット先端に吸い付け、ネジ拾いの手間を省きます。



VP-3 (サクシヨンドライバー用バキュームポンプ)	
機種名	VP-3
一次側入力電源	AC100V 120V or 220-240V
消費電力(w)	39W
到達真空度	-350mmHg
外観寸法(mm)	200(W) × 188(D) × 142(H)
重さ	約3.8kg

* 仕様は予告無く変更する場合があります。

スクリューレンジBOX

スクリューレンジはボックスとプレートで構成され、ねじ径に応じてプレートを交換します。プレートにはスチール製(Fe)と、ゴム貼りスチール製とがあります。

プレート規格(mm)(希望規格1枚 本セットに付属)

Feプレート

1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 4.0

ゴムプレート

1.2~1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 4.0



製造元



販売総代理店



株式会社 **ニッセイ**

福井県鯖江市市田所町108-2

TEL 0778-525615

FAX 0778-525085

<http://www.nissey-sabae.co.jp>

info@nissey-sabae.co.jp